



ЭЛАСТИЧНАЯ ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ МОЮЩАЯСЯ КРАСКА

**СУПЕРБЕЛАЯ МАТОВАЯ ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
ЗАПОЛНЯЕТ И ВЫРАВНИВАЕТ МЕЛКИЕ ТРЕЩИНЫ ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПОЯВЛЕНИЯ ТРЕЩИН НА ПОВЕРХНОСТИ**

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для окраски стен и потолков внутри сухих и влажных помещений. Заполняет и выравнивает мелкие трещины и неровности (до 0,5 мм). Защищает от появления трещин на окрашенной поверхности

ОСОБЕННОСТИ

• Особенно рекомендуется для стен и потолков в непрошедших усадку новых зданиях

ОСНОВЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

- Бетонные и оштукатуренные поверхности
- Кирпичная и каменная кладка
- Гипсовые и гипсокартонные плиты
- Древесина и древесно-стружечные плиты
- Структурные и стеклообои

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Рекомендуется предварительное нанесение укрепляющей грунтовки OLIMP или грунтовки глубокого проникновения OLIMP

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Наносится кистью или валиком. При окраске структурных обоев рекомендуется разбавление водой до 5% от объема краски

Цвет	Белая (база «А») и не пигментированная (база «С»)
Степень белизны	97%
Колеровка	По системе DEKART COLOR (каталоги Spirit, Monicolor, NCS, RAL)
Степень блеска	Матовая
Стойкость к мытью	Можно многократно мыть
Расход на один слой	1 литр на 7 кв. м
Время высыхания от пыли	2 часа
Следующий слой можно наносить	через 24 часа
Полное высыхание	24 часа
Основа	Акриловый сополимер
Пигмент	Двуокись титана
Наполнитель	Микрофинирированный мрамор
Разбавитель	Вода
Плотность	1.45 кг/л
Вязкость по Брукфилду	10000-20000 cps
Сухой остаток	> 61%
Морозостойкость	Беречь от замерзания
Гарантийный срок хранения	24 месяца
Фасовка	0.9 л, 2.5 л, 5 л, 10 л

Узнать адреса официальных дилеров ЗАО «Декарт» или заказать* продукцию OLIMP®, можно на сайте WWW.DEKART.RU

*Товары приобретенные в интернет-магазине DEKART.RU, могут быть доставлены в пределах Москвы и Московской области.